

精铸不锈钢系列



海一泵阀有限公司

15356510200

企业简介/

Brief introduction

海一泵阀有限公司系专业生产泵阀类产品的知名骨干企业，公司集科研、制造、安装、销售、服务于一体，工厂位于素有中国泵阀之乡的浙江省温州市瓯北镇。产品涵盖离心泵、排污泵、多级泵、旋涡泵、自吸泵、化工泵、屏蔽泵、双吸泵、消防泵、输油泵、真空泵、电控柜、阀门、电机及给水设备，产品达三十多个系列，两千多种规格。广泛应用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防设施、喷灌、供暖、排污、水处理、石油、化工及医药食品工业等领域。

公司拥有完善的质量跟踪售后服务体系，公司秉承“以诚为本，以质取胜”的经营理念，传承“没有最好，只有更好”的服务宗旨，及时跟踪世界泵阀行业最新动态，不断了解与吸收各种新技术和各项科研成果。公司拥有一批专业的工程技术人员队伍，一贯致力于新产品的开发研制，合理、优良的人才梯队为公司的发展壮大与新产品研发提供了坚实的基础。

海一真诚希望与社会各界朋友交流合作，为民族工业的发展尽心尽力，海一泵阀与你共创美好未来，海纳百川，一流服务



WB(S)/WBZ(S)

不锈钢离心式/自吸式耐腐蚀微型电泵

产品优点:

- 1、WB(S)与WBZ(S)系列泵是我公司自行研制的不锈钢离心式、自吸式耐腐蚀微型电泵，叶轮采用半开旋流式结构，过流零部件及连接采用精密铸造不锈钢材料。
- 2、采用不锈钢304焊接轴结构，有效保证了机封的使用寿命与叶轮平衡度。
- 3、根据不同客户使用需求可定制四氟机封、防爆电机等。

主要用途:

该系列泵可输送温度不高于103℃，含有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。



(经典型)



(防爆型)



(经典型)



(防爆型)



叶轮



氟橡胶机封



四氟机封

技术参数:

产品型号	最大流量 (m ³ /h)	最高扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (inch)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm ³)
25WB3-8 (不带法兰)	4.5	10	0.25	220	1"×3/4"	6.7	32×16×20
40WB6-13	8	15	0.55	220	1.5"×1"	12.2	35×19×22
40WB5-20	10	22	0.75	220	1.5"×1"	12.2	35×19×22
50WB10-16	19	20	1.1	220	2"×1.5"	21.9	45×21×29
50WB15-18	22	26	1.5	220	2"×1.5"	21.9	45×21×29
50WB13.5-22	22	31	2.2	220	2"×1.5"	25.5	45×21×29
25WBS3-8 (不带法兰)	4.5	10	0.25	380	1"×3/4"	6.8	32×16×20
40WBS6-13	8	15	0.55	380	1.5"×1"	12.2	35×19×22
40WBS5-20	10	22	0.75	380	1.5"×1"	12.2	35×19×22
50WBS10-16	19	20	1.1	380	2"×1.5"	24.1	45×21×29
50WBS15-18	22	26	1.5	380	2"×1.5"	24.1	45×21×29
50WBS13.5-22	22	31	2.2	380	2"×1.5"	25.3	45×21×29
50WBS15-22	25	31	3	380	2"×1.5"	27.9	45×21×29

产品型号	最大吸程 (m)	最大流量 (m ³ /h)	最高扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (inch)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm ³)
25WBZ3-10	8	4	11	0.25	220	1"	8.9	36×15×25
25WBZ3-18	8	6	20	0.55	220	1"	14.4	40×21×29
25WBZ6-18	8	8	19	0.75	220	1"	14.4	40×21×29
40WBZ10-18	8	18	23	1.1	220	1.5"	24.8	50×21×35
40WBZ13-18	8	20	25	1.5	220	1.5"	24.8	50×21×35
50WBZ13.5-22	8	22	31	2.2	220	2"	29.1	50×21×35
25WBZS3-10	8	4	11	0.25	380	3/4"	8.6	36×15×25
25WBZS3-18	8	6	20	0.55	380	1"	13.9	40×21×29
25WBZS6-18	8	8	19	0.75	380	1"	13.9	40×21×29
40WBZS10-18	8	18	23	1.1	380	1.5"	25.1	50×21×35
40WBZS13-18	8	20	25	1.5	380	1.5"	25.1	50×21×35
50WBZS13.5-22	8	22	31	2.2	380	2"	29.0	50×21×35
50WBZS15-22	8	23	30	3	380	2"	31.9	50×21×35

产品型号	最大流量 (m ³ /h)	最高扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (inch)
40WBS5-20	10	22	0.75	380	1.5"×1"
50WBS15-18	22	26	1.5	380	2"×1.5"
50WBS13.5-22	22	31	2.2	380	2"×1.5"
50WBS15-22	25	31	3	380	2"×1.5"

产品型号	最大吸程 (m)	最大流量 (m ³ /h)	最高扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (inch)
25SFBX-8 (D)	8	4.5	10	0.25	220/380	1
25SFBX-13 (D)	8	6	18	0.55	220/380	1
40SFBX-18	8	20	18	1.5	380	1.5
50SFBX-20	8	22	25	2.2	380	2
50SFBX-22	8	22	28	3.0	380	2
65SFBX-26	8	25	32	4.0	380	2.5

WQ(D)-S

全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵（国标法兰）

（可带搅匀、切割装置）

产品优点：

- 1、国标法兰WQ(D)-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳，具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点。
- 2、油室采用氟橡胶双端面机械密封，外室采用单端面氟橡胶机械密封结构，有效地减少因泥沙与轴之间摩擦造成转轴磨损而进水的问题。
- 3、电机采用真空浸漆达到F级绝缘，配置热保护装置，有效地延长泵的使用寿命。
- 4、根据客户要求，可带搅匀装置，该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出。也可带切割装置，能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排出。
- 5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封，以及耐高温电机。（解决液体温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 的使用环境）

主要用途：

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、化工电镀、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。



叶轮



切割刀



搅匀叶轮



机械密封



抛光处理



酸洗原色

技术参数:

产品型号	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (mm)	转速 (rpm)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm ³)
WQD10-10-0.75S	10	10	0.75	220	50	2900	24.2	53×22×27
WQ10-10-0.75S	10	10	0.75	380	50	2900	23.6	53×22×27
WQD15-10-1.1S	15	10	1.1	220	50	2900	25.6	56.5×22×27
WQ15-10-1.1S	15	10	1.1	380	50	2900	25.4	56.5×22×27
WQD15-12-1.5S	15	12	1.5	220	50	2900	26.0	56.5×22×27
WQ15-12-1.5S	15	12	1.5	380	50	2900	26.8	56.5×22×27
WQ15-20-2.2S	15	20	2.2	380	50	2900	36.1	59×25×29
WQ25-15-2.2S	25	15	2.2	380	65	2900	38.3	59×25×29
WQ40-9-2.2S	40	9	2.2	380	80	2900	40.8	61.5×25×31
WQ50-7-2.2S	50	7	2.2	380	100	2900	43.2	61.5×25×31
WQ15-25-3S	15	25	3	380	50	2900	40.0	61.5×25×31
WQ25-20-3S	25	20	3	380	65	2900	41.8	61.5×25×31
WQ40-15-3S	40	15	3	380	80	2900	44.3	61.5×25×31
WQ50-10-3S	50	10	3	380	100	2900	47.0	63.5×27×31
WQ15-32-4S	15	32	4	380	50	2900	39.8	61.5×25×31
WQ25-25-4S	25	25	4	380	65	2900	45.6	63.5×27×31
WQ40-18-4S	40	18	4	380	80	2900	47.8	63.5×27×31
WQ50-15-4S	50	15	4	380	100	2900	51.0	66×27×32
WQ20-32-5.5S	20	32	5.5	380	50	2900	65.7	71×28×35
WQ30-25-5.5S	30	25	5.5	380	65	2900	68.5	71×28×35
WQ50-18-5.5S	50	18	5.5	380	80	2900	69.7	73×30×37
WQ80-10-5.5S	80	10	5.5	380	100	2900	72.4	73×30×37
WQ100-7-5.5S	100	7	5.5	380	150	2900	84.4	78×35×40
WQ20-40-7.5S	20	40	7.5	380	50	2900	71.0	71×28×35
WQ30-32-7.5S	30	32	7.5	380	65	2900	72.7	71×28×35
WQ45-22-7.5S	45	22	7.5	380	80	2900	75.4	73×30×37
WQ80-15-7.5S	80	15	7.5	380	100	2900	77.3	73×30×37
WQ100-10-7.5S	100	10	7.5	380	150	2900	88.0	78×35×40
WQ140-7-7.5S	140	7	7.5	380	150	2900	88.0	78×35×40
WQ45-42-11S	45	42	11	380	80	2900		
WQ30-60-15S	30	60	15	380	65	2900		
WQ100-20-11S	100	20	11	380	100	1450		
WQ180-10-11S	180	10	11	380	150	1450		
WQ250-6-11S	250	6	11	380	200	1450		
WQ100-25-15S	100	25	15	380	100	1450		
WQ150-15-15S	150	15	15	380	150	1450		
WQ250-11-15S	250	11	15	380	200	1450		
WQ100-28-18.5S	100	28	18.5	380	100	1450		
WQ180-18-18.5S	180	18	18.5	380	150	1450		
WQ250-15-18.5S	250	15	18.5	380	200	1450		
WQ100-30-22S	100	30	22	380	100	1450		
WQ150-25-22S	150	25	22	380	150	1450		
WQ250-18-22S	250	18	22	380	200	1450		



不锈钢耦合装置

WQ(D)-S

全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵（丝口法兰）

产品优点：

- 1、WQ(D)-S系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构，大大提高了污物的通过能力。
- 2、采用氟橡胶双端面机封，氟橡胶径向“O”型圈密封，有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
- 3、采用精密铸造泵壳，重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、卫生、环保等特点。
- 4、电泵内安装过热与电流保护器，防止电机过载发热。
- 5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封，以及耐高温电机（解决液体温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 的使用环境）。

主要用途：

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、化工电镀、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。



(0.18kW)



(0.75-1.5kW)



(0.25-0.55kW)



(0.75-1.5kW)



(2.2-4kW)



机械密封

技术参数:

产品型号	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (mm)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm ³)
WQD3-5-0.18S	3	5	0.18	220	25	7.6	32×14×19
WQD3-7-0.25S	3	7	0.25	220	25	9.7	38×16×19
WQD4-5-0.25S	4	5	0.25	220	32	9.8	38×16×19
WQD7-3-0.25S	7	3	0.25	220	40	9.8	38×16×19
WQD3-9-0.37S	3	9	0.37	220	25	10.7	38×16×19
WQD5-7-0.37S	5	7	0.37	220	32	10.7	38×16×19
WQD7-5-0.37S	7	5	0.37	220	40	10.7	38×16×19
WQD3-12-0.55S	3	12	0.55	220	25	11.7	40×16×19
WQD4-10-0.55S	4	10	0.55	220	32	11.7	40×16×19
WQD7-7-0.55S	7	7	0.55	220	40	11.7	40×16×19
WQD10-9-0.75S	10	9	0.75	220	40	17.2	44×20×24
WQD12-8-0.75S	12	8	0.75	220	50	17.2	44×20×24
WQD15-6-0.75S	15	6	0.75	220	65	17.3	44×20×24
WQD8-15-1.1S	8	15	1.1	220	40	18.9	47×20×24
WQD12-12-1.1S	12	12	1.1	220	50	18.9	47×20×24
WQD20-6-1.1S	20	6	1.1	220	65	19.0	47×20×24
WQD6-18-1.5S	6	18	1.5	220	40	20.3	47×20×24
WQD15-12-1.5S	15	12	1.5	220	50	20.3	47×20×24
WQD25-7-1.5S	25	7	1.5	220	65	20.4	47×20×24
WQ3-5-0.18S	3	5	0.18	380	25	7.6	32×14×19
WQ3-7-0.25S	3	7	0.25	380	25	10.1	38×16×19
WQ4-5-0.25S	4	5	0.25	380	32	10.1	38×16×19
WQ7-3-0.25S	7	3	0.25	380	40	10.1	38×16×19
WQ3-9-0.37S	3	9	0.37	380	25	11.0	38×16×19
WQ5-7-0.37S	5	7	0.37	380	32	11.0	38×16×19
WQ7-5-0.37S	7	5	0.37	380	40	11.0	38×16×19
WQ3-12-0.55S	3	12	0.55	380	25	10.9	40×16×19
WQ4-10-0.55S	4	10	0.55	380	32	10.9	40×16×19
WQ7-7-0.55S	7	7	0.55	380	40	10.9	40×16×19
WQ10-9-0.75S	10	9	0.75	380	40	16.6	44×20×24
WQ12-8-0.75S	12	8	0.75	380	50	16.7	44×20×24
WQ15-6-0.75S	15	6	0.75	380	65	16.8	44×20×24
WQ8-15-1.1S	8	15	1.1	380	40	18	47×20×24
WQ12-12-1.1S	12	12	1.1	380	50	18	47×20×24
WQ20-6-1.1S	20	6	1.1	380	65	18.1	47×20×24
WQ6-18-1.5S	6	18	1.5	380	40	19.5	47×20×24
WQ15-12-1.5S	15	12	1.5	380	50	19.5	47×20×24
WQ25-7-1.5S	25	7	1.5	380	65	19.6	47×20×24
WQ9-22-2.2S	9	22	2.2	380	50	30.6	53×22×27
WQ25-12-2.2S	25	12	2.2	380	65	30.7	53×22×27
WQ45-7-2.2S	45	7	2.2	380	80	33.2	56.5×22×27
WQ15-22-3S	15	22	3	380	50	33.3	56.5×22×27
WQ25-15-3S	25	15	3	380	65	33.4	56.5×22×27
WQ50-10-3S	50	10	3	380	80	36.3	58×22×27
WQ15-34-4S	15	34	4	380	50	37.1	58×22×27
WQ25-27-4S	25	27	4	380	65	37.3	58×22×27
WQ55-12-4S	55	12	4	380	80	37.5	58×22×27
WQ75-7-4S	75	7	4	380	100	38.0	58×22×27

*单相可带浮球开关

Q(D)X-S

全不锈钢精密铸造小型潜水电泵

产品优点：

- 1、Q(D)X-S全不锈钢小型潜水电泵整体采用不锈钢精密铸造，耐腐蚀，环保型，外形美观，体积小，经久耐用。
- 2、采用氟橡胶双端面机封，氟橡胶径向“O”型圈密封，有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
- 3、电机采用真空浸漆达到F级绝缘，内置热保护装置，大大延长了泵的使用寿命。
- 4、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封，以及耐高温电机。（解决液体温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 的使用环境）。
- 5、采用不锈钢闭式冲压焊接叶轮，大大提高了扬程。

主要用途：

适用于工矿企业、食品行业、海水养殖、景观工程、深井提水、化工电镀、农田灌溉等一般腐蚀性介质。



工程用高扬程系列
(2.2-4kW)



机械密封



技术参数:

产品型号	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (mm)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm ³)
QDX1.5-17-0.37S	1.5	17	0.37	220	25	10.2	36.5×17×18.5
QDX3-18-0.55S	3	18	0.55	220	25	13.8	38×18.5×19
QDX10-12-0.55S	10	12	0.55	220	50	13.8	38.5×18×24
QDX3-25-0.75S	3	25	0.75	220	25	16.2	41×21×20
QDX10-16-0.75S	10	16	0.75	220	50	16.2	41×18×24
QDX30-7-1.1S	30	7	1.1	220	80	19.7	47×20.5×26
QDX40-6-1.5S	40	6	1.5	220	80	18.4	47×20.5×26
QX1.5-17-0.37S	1.5	17	0.37	380	25	9.8	36.5×17×18.5
QX3-18-0.55S	3	18	0.55	380	25	13.5	38×18.5×19
QX10-12-0.55S	10	12	0.55	380	50	13.5	38.5×18×24
QX3-25-0.75S	3	25	0.75	380	25	15.8	41×21×20
QX10-16-0.75S	10	16	0.75	380	50	15.8	41×18×24
QX30-7-1.1S	30	7	1.1	380	80	19.4	47×20.5×26
QX40-6-1.5S	40	6	1.5	380	80	18.6	47×20.5×26
QX10-34-2.2S	10	34	2.2	380	50	31.4	51×22.5×29
QX10-40-3S	10	40	3	380	50	35.7	53×24×31
QX10-52-4S	10	52	4	380	50	40.0	56×26×32

*单相可带浮球开关

BW(J)T

轻型不锈钢卧式多级离心泵

产品概述:

BW、BWJ(T)系列轻型不锈钢卧式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国外先进技术而设计制造的非自吸卧式多级离心泵,分为圆筒式与节段式两种,采用卧式电机和合金机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

产品特点:

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵各种性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干运转、缺相、过载等进行有效保护。
- 5、电机配加长轴,轴向进水与径向出水。

产品用途:

空调系统 | 水产养殖 | 冷却系统 | 施肥/计量系统
 工业清洗 | 环境应用 | 水处理(水的净化) | (其他)用途

使用条件:

- 1、介质温度范围:普通型0~+68℃,热水型0~+120℃。
- 2、环境温度:-15℃~+40℃。
- 3、最大环境压力:1.0 Mpa。
- 4、当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。

输送介质:

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

产品范围:

项目	型号	BW2 BWJ(T)2	BW4 BWJ(T)4	BW8	BW16	BWJ(T)8	BWJ(T)16
额定流量 (m³/h)		2	4	8	16	8	16
流量范围 (m³/h)		1~3.5	1.5~8	5~12	8~22	5~12	8~22
最大压力 (Mpa)		5.5	4	5	4	5	4
电机功率 (kW)		0.37~0.75	0.37~0.75	0.75~2.2	2.2~3	0.75~2.2	2.2~3
温度范围 (°C)		普通型:0~+68			热水型:0~+120		
最高效率 (%)		46	59	64	70	64	70
进水口		G1	G1 1/4	G2	G2	G1 1/2	G1 1/2
出水口		G1	G1	G2	G2	G1 1/4	G1 1/4



电机选用:

电机为全封闭、冷风式二级电机
 防护等级: IP55
 绝缘等级: F
 标准电压 (50Hz): 单相220V 三相380V

不锈钢水泵专业制造商

海一泵阀有限公司

地址：浙江温州永嘉瓯北沿河路84号

电话：0577-80216058

传真：0577-57880508

网址：<http://www.china-haiyi.com>

邮箱：sales@china-haiyi.com

邮编：325105

